



Finest Music Components

Handmade in Germany



POWER II

Audiophiler Stereo-Vollverstärker
mit integriertem Kopfhörerverstärker

Audiophile integrated stereo power amplifier
with included headphones amplifier



Finest Music Components
Handmade in Germany



POWER II

Audiophiler Stereo-Vollverstärker
mit integriertem Kopfhörerverstärker

Audiophile integrated stereo power amplifier
with included headphones amplifier

Der POWER II im Überblick

Audiophiler Stereo-Vollverstärker mit sehr guter Stromlieferfähigkeit

12 selektierte Bipolar-Transistoren höchster Qualitätsstufe

Geschirmter 550 VA Ringkern-Netztransformator mit hochqualitativem Kernmaterial für hohe Leistungsreserven; getrennte Wicklungen für die Vorstufen-Sektion und für die Endstufen-Sektion

Integrierter, schaltbarer Kopfhörerverstärker in Premiumqualität

Sehr gute Glättung dank über 80.000 µF Netzteil-Kapazität

Hoher Dämpfungsfaktor für perfekte Kontrolle der Lautsprecher

Integrierte Schutzschaltung schaltet die Ausgänge bei Clipping, Hochfrequenzschwingungen, zu hoher Temperatur und zu hohem DC-Offset ab

Konstant niedrige Betriebstemperatur durch im Gehäuse integrierten, großzügig dimensionierten Kühlkörper

2 x symmetrische Hochpegel-Eingänge (XLR)

3 x unsymmetrische Hochpegel-Eingänge (RCA/Cinch), konfigurierbar als Hochpegeleingang oder alternativ als „SURROUND-BYPASS“

1 x unsymmetrischer Ausgang (RCA/Cinch), konfigurierbar als Hoch-pegel-Eingang oder alternativ als „SURROUND-BYPASS“

1 x unsymmetrischer Vorverstärker-Ausgang (RCA/Cinch), konfigurierbar als RECORD Ausgang oder als Vorverstärkerausgang

separate Pegeleinstellung für jeden Eingang

Hochwertige, vergoldete Lautsprecher-Anschlussklemmen

Verwendung von hochqualitativen, langzeitstabilen Relais

Hochgenaue Mikroprozessor gesteuerte Lautstärker-Regelung

Ganzmetall-Gehäuse für optimale Abschirmung

Frontplatte aus microliertem Aluminium und verchromte Dreh- und Tastknöpfe aus massivem Messing

ACCUSTIC ARTS® Fernbedienung RC II

ACCUSTIC ARTS® POWER II ist garantiert „Handmade in Germany“

Technische Daten (Auswahl)

Eingänge:	2 x sym. Hochpegel-Eingänge (XLR) 3 x unsym. Hochpegel-Eingänge (RCA/Cinch) 1 x unsym. Eingang (RCA/Cinch) wahlweise als Hochpegel-Eingang oder SURROUND-BYPASS
Kopfhörerausgang:	1 x Klinkenbuchse 6,3 mm; >25 Ω
Ausgänge:	1 x unsym. Vorverstärker-Ausgang (RCA/Cinch); 47 Ω
Signalabweichung links/rechts:	<0,4 dB (von 0 dB bis -40 dB)
Eingangsimpedanz:	symmetrisch: 2 x 50 kΩ unsymmetrisch: 50 kΩ
Transformatorleistung:	max. 550 VA
Lade- bzw. Siebkapazität:	über 80.000 µF
Sinus-Ausgangsleistung:	2 x 315 Watt bei 2 Ω (THD+N = 1,0 % / 230 VAC) 2 x 235 Watt bei 4 Ω 2 x 180 Watt bei 8 Ω
Anstiegs-/Abfallzeit:	4,6 µs bei 4 Ω Last
Störspannungsabstand:	-97 dBA (bezogen auf 6,325 V)
Klirrfaktor (THD+N):	< 0,015
Dämpfungsfaktor:	> 710
Leistungsaufnahme:	ca. 61 Watt (im Leerlauf)
Abmessungen (H x B x T):	145 x 482 x 440 mm
Gewicht:	ca. 23 kg

POWER II highlights

Audiophile integrated stereo power amplifier with high output performance

12 selected Bipolar output transistors of highest quality

Encapsulated 550 VA toroidal core transformer of premium quality for high output reserves; separate windings for preamp section and for power amp section

Integrated, switchable headphones amplifier of premium quality

Very good smoothing thanks to more than 80,000 µF power supply capacity

High damping factor for high output reserves

Integrated protective circuit switches ascents off when clipping, HF oscillations, too high temperature or too high DC offset occurs

Constant low operating temperature due to generously dimensioned heat sink

2 x balanced high level inputs (XLR)

3 x unbalanced high level inputs (RCA/Chinch), can be configured as high-level input or “SURROUND-BYPASS”

1 x unbalanced pre-output (RCA/Chinch), configurable as RECORD output or preamp output

Separate level adjustment for each input

Premium quality, gold-plated speaker terminals

Premium quality, long-term stable relays

Highly accurate microprocessor controlled volume control

Encapsulated high grade volume potentiometer Full metal housing for optimum shielding

Front panel made of brushed aluminum; turning knobs/push buttons made of massive and chromed brass

ACCUSTIC ARTS® remote control RC II

ACCUSTIC ARTS® POWER II is “Handmade in Germany”

Specifications (selection)

Inputs:	2 x balanced high level inputs (XLR) 3 x unbalanced high level inputs (RCA/Chinch) 1 x unbal. as high level input or SURROUND-BYPASS (RCA)
Headphones output:	1 x metal female jack 6.3 mm; <25 Ω
Output:	1 x unbalanced pre-output (RCA); 47 Ω
Signal difference left/right:	< 0.4 dB (from 0 dB to -40 dB)
Input resistance:	balanced: 2 x 50 kΩ unbalanced: 50 kΩ
Total transformer power:	max. 550 VA (watts)
Power supply capacity:	more than 80,000 µF
Rated power output: (at THD+N = 1.0 %)	2 x 315 watts on 2 Ω 2 x 235 watts on 4 Ω 2 x 180 watts on 8 Ω
Rise time / fall time:	4.6 µs with 4 Ω load
Signal-to-noise-ratio:	-97 dBA (ref. 6.325 V) – A weighted
Distortion (THD+N):	> 0.015
Damping factor:	> 710
Power Consumption:	approx. 61 watts (without load)
Dimensions (H x W x D):	145 x 482 x 440 mm / 5.7 x 19 x 17.3 inches
Weight:	23,0 kg / 50,7 lbs



ACCUSTIC ARTS® is a registered trademark of ACCUSTIC ARTS Audio GmbH
Handmade in Germany

We reserve all rights to make improvements without notifications – Technische Änderungen vorbehalten